



KARIZ CURE W



مشخصات فنی

رنگ:

سفید و شیری

حالت فیزیکی:

مایع

بسته بندی:

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

وزن مخصوص:

1.18 ± 0.02 کیلوگرم بر لیتر

شرایط نگهداری:

در مقابل انجماد و شعله
محافظت شود.

مدت نگهداری:

۱۲ ماه پس از تولید به شرط
نگهداری در بسته بندی اولیه
و باز نشده

بسته بندی

مشخصات:

یک مایع عمل آوری بتن که برای جلوگیری از تبخیر آب بتن استفاده می شود. این ماده آماده مصرف و اجرای آن آسان بوده و مطابق با ASTM C 309, ACI 308, BS 7542 است.

موارد مصرف:

- بتن ریزی در مناطقی که در معرض تابش شدید نور آفتاب می باشند.
- بتن ریزی در مناطق باد خیز و در معرض جریان باد
- اجرای بتن در مناطقی که امکان آب پاشی و مرطوب نگه داشتن بتن محدود باشد.
- بتن ریزی در مقاطع گسترده و وسیع.

فواید:

- جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن
- جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از خشک شدن سریع بتن
- صرفه جویی در هزینه های مربوط به مراقبت و محافظت از بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان و کاهش پودر شدگی سطح بتن
- حفظ رطوبت و حرارت لازم برای تداوم واکنش هیدراتاسیون



Flow Bin



Drum

KARIZ CURE W

کاربرد:

پوشش: بسته به میزان وزش باد و رطوبت و دمای محیط، مقدار پوشش متفاوت می باشد. مقدار مصرف آن حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم بر متر مربع می باشد.

شرایط سطح:

پس از اتمام بتن ریزی یا همزمان با باز نمودن قالبها انجام پذیرد و در صورت به تأخیر افتادن لازم است ابتدا سطح بتن آب پاشی و اشباع شود و بعد عملیات کیورینگ صورت گیرد.
آب سطح بتن تازه ریخته شده باید تبخیر شود (حدود نیم ساعت تا دو ساعت بسته به دمای هوا).

روش اجرا:

کیورینگ را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید و روی بتن تازه اسپری کرده و یا بپاشید.
برای ایجاد لایه نازکی از این ماده روی سطح، میتوان از وسایل اسپری کردن استفاده کرد.

نکات ایمنی:

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئید.
در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.
زیر نظر آیین نامه های بهداشت غیر سمی است.