



KARIZ LATEX



مشخصات فنی:

شکل ظاهری:
سفید

نوع:
امولسیون استایرن بوتادین

وزن مخصوص:
۱/۰۲ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی:
بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

بسته بندی

مشخصات:

لاتکس یک محلول امولسیون پلیمری جهت افزودن به ملات سیمانی است و در مواقعی که چسبندگی بالا و مقاومت در برابر آب مورد نیاز باشد کاربرد دارد.

موارد مصرف:

- لایه های مقاوم در برابر سایش
- تولید ملات های ترمیمی جهت تعمیرات با ضخامت کم
- لاتکس، کیفیت ملات سیمانی را به مقدار زیادی افزایش می دهد
- تولید ملات های بنایی، کروم بندی کف، ملات لکه گیری، ملات های کاشی کاری

فواید:

- غیر خورنده و آماده مصرف
- افزایش مدول ارتجاعی و کاهش جمع شدگی
- لاتکس به سادگی به آب اختلاط افزوده می شود
- افزایش مقاومت سایشی و بهبود مقاومت شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و چسبندگی بسیار خوب
- حتی در شرایط و محیط های قلیایی قوی، لاتکس هیدرولیز نمی شود.



Galon

KARIZ LATEX

روش مصرف:

میزان مصرف: با توجه به کاربرد مورد نیاز به نسبت ۱ به ۱ تا ۱ به ۴ با آب مصرفی ترکیب می شود.

آماده سازی سطوح:

سطح بتن باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه روغن، چربی و ذرات سست باشد. سطوح جاذب آب باید قبلاً بطور کامل اشباع شوند.

تمیز کاری: کلیه وسایل و ابزار را پس از استفاده بلافاصله با آب بشویید.

نکات مهم:

در مواردی که تعمیرات و رویه کاری کف انجام میشود، عمل آوری (کیورینگ) و جلوگیری از یخ زدگی از نکات حائز اهمیت می باشد. هم زدن بیش از حد ملات باعث ایجاد هوای زائد در ملات می شود. از استفاده لاتکس به تنهایی و یا با آب و مخلوط لاتکس بعنوان ماده چسبنده پرهیز کنید و همواره به آن ماسه و سیمان اضافه کنید. حداقل دمای محیط برای اجرای ملات فوق ۵°C می باشد.

نکات ایمنی:

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئید. در صورت تماس با چشم و با مخاط های تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

مسائل زیست محیطی: مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

مسمومیت: غیر سمی است.

حمل و نقل: بی خطر

مشخصات فنی:

شرایط نگهداری:

دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد نگهداری شود.

مدت نگهداری:

۱۲ ماه پس از تولید به شرط نگهداری در جای مناسب و در بسته بندی اولیه