




KARIZ MASTER PASTE110



مشخصات فنی

رنگ :

خاکستری

شکل ظاهری :

پودری

زمان اجرا:

۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از اختلاط
با توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری :

۱/۶ کیلو گرم بر لیتر

بسته بندی :

کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

مدت نگهداری :

۹ ماه از تاریخ تولید در بسته بندی
اولیه و نگهداری در محل خشک

بسته بندی

مشخصات :

ترکیبی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و مسلح شده با الیاف است که مناسب اجرای بلوک های ACC و CLC است.

موارد مصرف :

- نصب بلوک های سبک

فواید :

- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده و کارآیی بالا
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- اجرا در ضخامت بسیار پایین ۳ تا ۵ میلیمتر
- صرفه اقتصادی بالا

میزان مصرف : برای هر لیتر ملات ۱/۵ کیلوگرم پودر نیاز است.

نسبت اختلاط : میانگین ۵-۴/۵ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی



Bag

KARIZ MASTER PASTE110

روش مصرف :**آماده سازی سطح:**

سطح باید محکم، تمیز و عاری از غبار، چربی، گریس و یا ذرات سست باشد. بهتر است بلوک ها را قبل از استفاده زنجاب نمایید.

طریقه اختلاط:

مقدار آب مورد نیاز (۱۸ تا ۱۹ درصد وزن پودر) را در یک ظرف مناسب ریخته و در حال بهم زدن پودر را به آن اضافه نمایید. برای اختلاط از میکسر برقی مناسب استفاده شود. خمیر حاصل را به مدت حداقل ۳ دقیقه بهم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و بدون کلوخه بدست آید.

روش اجرا:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دندانه دار (کنگره ای) چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بمالید. در هر مرحله باید چسب را روی مساحتی بمالید که بتوانید آنرا در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه استفاده کنید.

نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.