




KARIZ MOLD OIL W



مشخصات فنی

رنگ:

قهوه ای روشن

حالت فیزیکی:

مایع

بسته بندی:

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی

وزن مخصوص:

0.9 ± 0.02 کیلوگرم بر لیتر

شرایط نگهداری:

در مقابل انجماد و شعله محافظت شود.

مدت نگهداری:

۱۲ ماه پس از تولید به شرط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده

بسته بندی

مشخصات:

نوعی روغن امولسیون می باشد که با ایجاد یک لایه چرب بر روی سطوح قالب های فلزی، چوبی، پلاستیکی، باعث جداسازی بتن از قالب می گردد.

موارد مصرف:

- انواع قالب های فلزی، چوبی، پلاستیکی
- قالب های لغزنده

فواید:

- عدم چسبندگی بتن به قالب
- فاقد اثرات منفی بر روی سطح بتن
- جلوگیری از خوردگی قالبهای فلزی
- صرفه جویی اقتصادی
- باعث تغییر رنگ در بتن نمی شود.
- امکان تمیز کاری قالبها با آب



Flow Bin



Drum

KARIZ MOLD OIL W

روش مصرف :

نحوه اجرا: روغن قالب بوسیله قلم مو، پارچه یا اسپری اجراء می گردد. این ماده بصورت آماده مصرف می باشد و تنها در هنگام مصرف می بایست به صورت مطلوب هم زده شود.

میزان مصرف :

جهت قالبهای فلزی یا پلاستیکی : ۲۵-۲۰ متر مربع به ازای هر کیلوگرم
جهت قالبهای چوبی : ۱۲-۱۰ مترمربع به ازای هر کیلوگرم

نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست، چشم، باعث صدمه به این اعضاء خواهد شد. هنگام کار با این ماده استفاده از ماسک، دستکش و عینک ایمنی توصیه می شود.

در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشوید.
مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.