




# EPAPROOF FPCS 29



## مشخصات فنی :

رنگ :

RAL

زمان ژل شدگی :

۳۰ تا ۴۰ ثانیه

سختی :

ShD ۴۵ تا ۵۵

ضخامت توصیه شده :

۲mm

میزان مصرف :

۰٫۲ Kg/m<sup>2</sup>

بسته بندی :

۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

## مشخصات :

این محصول به عنوان پوشش پلی یوریا آروماتیک خالص انعطاف پذیر با ضریب سختی پائین مناسب برای آب بندی سازه های بتنی و سازه های فولادی، پوشش بر روی چوب، فوم های پلی یورتان و سطوح در تماس با مواد پلیمری خارج سلولی (مانند لخته ساز های مورد استفاده در تصفیه خانه های آب) EPS.

## موارد مصرف :

- پوشش سقف، کف و گاراژ
- پل ها، استادیوم ها، فرودگاه ها و راه آهن
- عایق صوت
- میلمان
- آب بندی سازه های چوبی، قایق ها
- پارک های آب و زمین های بازی
- دکور و صحنه سازی
- تقویت ساختاری

## فواید :

- سازگار با محیط زیست
- بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی
- مقاومت عالی در برابر ضربه، سایش و سوراخ شدن
- کاربرد در دمای بین  $-15^{\circ}\text{C}$  و  $+7^{\circ}\text{C}$  و عملکرد ثابت در دمای بین  $-30^{\circ}\text{C}$  و  $+140^{\circ}\text{C}$

