




EPAPROOF FPCS CORE 3



مشخصات فنی :

رنگ :

RAL

زمان ژل شدگی :

۴ تا ۷ ثانیه.

سختی :

۴۸ تا ۵۲ ShD

ضخامت توصیه شده :

۲/۲ mm

میزان مصرف :

2 Kg/m^2 / ۲/۵۰

بسته بندی :

۲۰۵ کیلوگرم + ۲۲۵ کیلوگرم

مشخصات :

محصول EPAPROOF FPCS CORE 3 پوشش پلی یوریا خالص از نوع آروماتیک می باشد که در مجاورت با مواد شیمیائی، مقاومت بسیار عالی از خود نشان می دهد و در محیط های اسیدی و قلیائی به عنوان پوشش محافظ سطح کاربرد دارد .

موارد مصرف :

- پوشش سقف، کف و گاراژ
- پل ها، استادیوم ها، فرودگاه ها و راه آهن
- عایق صوتی
- حفاظت از سطوح با توابع مقاومت شیمیایی
- تکمیل و حفاظت از اقلام چوب و EPS برای مجسمه ها و طراحی مجموعه
- بدن و تخت کامیون
- طبقه صنعتی و حفاظت از اقلام سیمان
- لاینینگ تصفیه خانه های فاضلاب و زباله
- راههای پیاده روی، بالکن ها و استخرهای شنا
- عایق مخازن نفت و گاز
- آب بندی سازه های دریایی
- لاینینگ خطوط لوله نفت و گاز / نفت و پالایشگاه ها

فواید :

- سازگار با محیط زیست
- بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی
- کاربرد در دمای بین -15°C و $+7^{\circ}\text{C}$ و عملکرد ثابت در دمای بین -30°C و $+140^{\circ}\text{C}$
- مقاومت شیمیایی بالا

