



KARIZ COAT ASC



مشخصات :

این محصول نوعی عایق امولسیونی بر پایه انواع پلیمر های اصلاح شده قیری است که جهت محافظت از سطوح آسفالت و بتُنی استفاده می گردد .
این ماده مطابق با ASTM-D2939 است.

موارد مصرف :

- فرودگاه ها، محل نگهداری هواپیما
- سطوح بتُنی
- محل های سوخت گیری
- عایق کاری لوله های آب و فاضلاب
- استخر ها

فواید :

- نفوذناپذیر در مقابل آب
- جلوگیری از تخریب آسفالت
- مقاوم در برابر نور خورشید و عوامل جوی
- مقاوم در برابر حالات و روغن ها
- افزایش عمر آسفالت
- صرفه جویی اقتصادی

بسته بندی



KARIZ COAT ASC

کاربرد:

سطوح زیر کار باستی صاف و بدون گرد و خاک و عاری از آلوگی باشد.
یک لایه پرایمر بوسیله تی با ماشین مخصوص بر روی سطح آسفالت اجرا می شود.
پس از خشک شدن پرایمر، پوشش KARIZ COAT ASC را با ۲۰٪ آب مخلوط نموده و بعد از همگن سازی مخلوط بر روی سطح
بنکار ۵۰ میلی‌متر شود.

در انتهای پس از خشک شدن لایه اول، یک پوشش دیگر KARIZ COAT ASC بدون افزودن آب به آن، با تجهیزات فوق الذکر بر روی سطحه احتمالی گذارد.

زمان خشک شدن: زمان لازم برای خشک شدن پوشش استفاده شده، بستگی به درجه حرارت محیط، میزان رطوبت و سرعت باد دارد.
(ب) اساساً، تجارت کسب شده، زمان خشک شدن این پوشش، ۵ کشش، این نظر، متوسط ۴-۸ ساعت می‌باشد.

تستها: تست اجرا W BITUCOAT بر اساس استاندارد ASTM D-342 و تست محضها، بر اساس استاندارد ASTM D-2939 صورت می‌ذیرد.

نکات ایمنی :

هنگام احراز عینک و دستکش، استفاده نمایید.

مقدار اضافی آب با خاک نہ بند کرو۔

غیر سمه است.

