



KARIZ PROOF



مشخصات:

این ماده افزودنی مایعی است با خاصیت هیدروفوپویک (آب گریزی) بعنوان آب بند کننده بتن مورد استفاده قرار می گیرد.
این ماده مطابق با استاندارد ASTM C 494-81 Type A است.

موارد مصرف:

- تولید بتن نفوذ ناپذیر جهت انواع سازه های سد، تصفیه خانه، مخازن آب و ...
- شرایط بتن ریزی مشکل باشد.
- تولید بتن با دوام
- تولید بتن پیش ساخته آب بند.

فواید:

- بهبود آب بندی، افزایش مقاومت و دوام بتن
- کاهش جمع شدگی و خرس
- بهبود ظاهری سطوح بتن های نمایان
- بدون کلراید است و به آرماتورها صدمه نمی زند

مشخصات فنی

رنگ:
فیروزه ای تیره

نوع:
لیگنو سولفونات اصلاح شده

مقدار PH:
6/5+۱

وزن مخصوص ظاهري:
 $1/10 \pm 0.2$ کیلو گرم بر لیتر

شرایط نگهداری:
باید دور از انجام و دور از تابش
مستقیم آفتاب نگهداری شود

بسته بندی



Flow Bin



KARIZ PROOF

کاربرد:

میزان مصرف: ۰/۵ درصد وزن سیمان مصرفی:

این ماده با انواع سیمان پرتلند از جمله سیمان ضد سولفات سازگار می‌باشد. مصرف بیش از اندازه مورب به تأخیر افتادن زمان گیرش اولیه بتن می‌شود. طی این مدت برای جلوگیری از خشک شدن زود هنگام بتن لازم است آن را خوبی نگهدارد.

طريقه اختلاط:

ابن ماده را می‌توان با آب مصری، مخلوط و سسی، به مصالح افزود.

نکات اہمند:

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم و یا با مخاطهای تنفسی با آب گرم بشویید و ملاصاله به یزشک مراجه کنید. مقادیر اضافی، از آب و یا خاک نزدیک غیر سالم و یه خط است.

مشخصات فنی

پستہ پنڈی:

بشكه هاي ٢٢٠ کيلوگرمي

گالن های ۲۰ کیلوگرم

محاذن ١١٠٠

مدت نگهداری:

۱۲ ماه پس از تولید، به شرط

نگهداری مناسب در بسته‌بندی

اولیه و باز نشده

