



KARIZ SEAL P

مشخصات:
یک محصول برایه مواد سیمانی خاص و مواد شیمیایی واکنش پذیر می باشد. در اثر واکنش شیمیایی و نفوذ در روزنه ها و منفذ بتون تشکیل کریستال های مقاوم و ضد آب در داخل بتون می نماید.

**مشخصات فنی**

رنگ:
خاکستری

نوع:
پودری

یون کلر:
ندارد

موارد مصرف:

- محافظت و آب بندی سازه های بتونی
- مخازن بتونی ذخیره آب، تصفیه خانه ها
- فونداسیون های بتونی
- سازه های که در معرض فشار منفی آب قرار دارند.
- سرویس های بهداشتی

فواید:

- مقاومت بسیار خوب در برابر نفوذ آب
- پس از نفوذ و عمل آوری، مانع تنفس سازه نمی گردد
- قابلیت اجرا در دو طرف سطح بتون
- اجرای آسان
- قابلیت خود ترمیم شوندگی ترک ها
- مانع تخریب بتون در سیکل های یخبندان

بسته بندی**Bag**

مشخصات فنی

روش مصرف:

آماده سازی سطح:

سطوح بتن باید تمیز، سالم، و عاری از چربی، گریس، شیره سیمان و ذرات سست باشد. سطوح جاذب آب باید پیش از اجرا کاملاً اشباع (سیرآب) شوند. پس از میکس کردن محصول با استفاده از هم زن برقی با دور پیچین، با استفاده از قلم و یا برسن یا پاششی بصورت افقی و عمودی در دو لایه بر روی سطح اجرا گردد. لایه دوم قبل از خشک شدن کامل لایه اول اجراء شود. پس از ۵ ساعت می بایست سطوح را به مدت ۱۰ روز با پاشش آب به صورت اسپری مروط نمود.

عدم آب پاشی باعث توقف رشد کریستال های نفوذگر می شود.

نست اختلاط:

۱۰ الی ۱۲ لیتر آب به ازای هر کیسه ۲۵ کیلویی

مقدار مصرف:

۱/۵ کیلوگرم برای یک متر مربع در هر لایه آب به پودر اختلاط افزوده گردید.

مقداری ملات آماده گردد که کمتر از ۳۰ دقیقه مصرف شود.

نکات ایمنی:

؛ استیشمام آن و از تماس مستقیم با بسته و حشم حله‌گیر کنید. د. صوت آلوده شدن:

حشیم و یا یوست با این ماده محلاً آلوده شده، ابه دقت با آب تمیز شویید.

مقدار اضافه، اد، آب با خاک نہ بنند.

غدسمه و ب خط است.

شرایط نگهداری:
باید دور از انجماد و
تابش مستقیم آفتاب نگه
داری شود.

بسته بندی:

مدت نگهداری:
۹ ماه از تاریخ تولید در
بسته بندی اولیه و نگهداری
د. مجا. خشک

