



KARIZ TILE PASTE S

مشخصات:

ترکیبی از مواد سیمانی به همراه افزودنی های پلیمری و مسلح شده با الیاف سلولزی است که تنها با افزودن آب به آن چسبی با قدرت چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب برای کاشی کاری ایجاد می شود.

EN12004-TYPE D2T مطابق با استاندارد



مشخصات فنی

رنگ:

خاکستری

شکل ظاهری:

پودری

زمان اجرا:

۶۰ الی ۹۰ دقیقه پس از اختلاط با توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری:

۱/۵۰۰/۰۲ کیلوگرم بر لیتر

موارد مصرف:

- کاشی کاری دیوار و کف
- نصب سنگین مرمر و موزائیک
- کاشی کاری روی کاشی های قدیمی
- نصب کاشی ها و قطعات عایق صوتی در مناطق سردسیر

فواید:

- غیر سمی
- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده و کارایی بالا
- چسبندگی عالی به سطوح کاشی های قدیمی
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتنی و حتی ملاتهای آهکی
- ایجاد پیوند واتر پروف و مقاوم در برابر آب و قابلیت استفاده در استخر آب
- قابلیت استفاده بجای چسب کاشی خمیری که از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه تر می باشد.
- با توجه به وجود الیاف سلولزی از ترکهای مویی سطح جلوگیری کرده و در نتیجه امکان کنده شدن کاشی از سطح را در حد بالایی کاهش می دهد

میزان مصرف: هر یک کیلوگرم چسب کاشی پودری سطحی معادل ۰/۲۵ تا ۰/۳۷۵ متر مربع را با ضخامت

۲ تا ۳ میلیمتر می پوشاند .

نسبت اختلاط:

۲۲ تا ۲۵ درصد وزن چسب کاشی به آن آب اضافه شود.

میانگین ۳/۲ لیتر آب برای هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی

میانگین ۶/۴ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی

بسته بندی



Bag

KARIZ TILE PASTE S

روش مصرف:

آماده سازی سطح:

سطح باید محکم، تمیز و عاری از غبار، چربی، گریس و یا ذرات سست باشد. علاوه بر این باید اطمینان حاصل شود که کاشی ها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد. برای چسبندگی بهتر پیشنهاد می شود که کاشی های دیواری پیش از کاشی کاری کاملا اشباع (زنجاب) شوند.

طریقه اختلاط:

مقدار آب مورد نیاز (۱۸ تا ۱۹ درصد وزن پودر) را به چسب کاشی پودری اضافه کنید. خمیر حاصل را به مدت حداقل ۳ دقیقه بهم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و بدون کلوخه بدست آید. خمیر را به اندازه ای آماده کنید که تمامی آن در مدت ۶۰ دقیقه مصرف شود. پس از اختلاط از افزودن آب اضافی و سایر اجزا بپرهیزید.

روش اجرا:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دندانه دار چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتنی یا کاشی های قدیمی بمالید. در هر مرحله باید چسب را روی مساحتی بمالید که بتوانید آنرا در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کاشیکاری کنید. کاشی را به آرامی به چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید. بسته به نوع و اندازه کاشی درزهای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد. دوغاب کاری درزها را میتوان ۴۲ ساعت پس از کاشی کاری انجام داد.

نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استنشام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید. مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید.

مشخصات فنی:

شرایط نگهداری:

باید دور از انجماد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

مدت نگهداری:

۹ ماه از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه و نگهداری در محل خشک