KARIZ TILE PASTY

مشخصات فنی

رنگ :
سفید

شکل ظاهری :
خمیری

زمان اجرا:
۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از اختلاط
با توجه به دما

وزن مخصوص ظاهری :
۱/۶ ± ۰/۰۲ کیلو گرم بر لیتر

بسته بندی

مشخصات :

ترکیبی از مـواد بر پایه رزین هـای امولسیونی اکریلیکی و پودرهـای معدنی و مواد غلظت دهنده با قدرت چسبندگی زیاد و مقاوم در برابر آب.
مطابق با استاندارد EN 12004-TYPE D2T

موارد مصرف:

- کاشی کاری دیوار
- نصب سنگ، سرامیک و موزائیک بر روی انواع سطوح

فواید:

- چسبندگی بالا
- سهولت استفاده توسط کاردک دندانه دار و کارآیی بالا
- مصرف کم، سبکی سازه و سرعت عمل اجرایی
- مناسب برای کاربرد در داخل و خارج ساختمان
- اجرای مستقیم روی آستر سیمانی، بتنی و حتی ملاتهای آهکی
- ایجاد پیوند واتر پروف و مقاوم در برابر آب

میزان مصرف : به ازای هر متر مربع ۲/۵ الی ۴ کیلوگرم

KARIZ TILE PASTY

مشخصات فنی:

شرایط نگهداری :
باید دور از انجماد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی :
سطل های ۵،۱۰،۱۵،۲۰ کیلوگرمی

مدت نگهداری :
۶ ماه از تاریخ تولید در بسته بندی اولیه و نگهداری در محل خشک

روش مصرف :

آماده سازی سطح:

سطـح باید محکـم، تمیز و عـاری از غبـار، چـربی، گریس و یا ذرات سسـت باشـد. علاوه بر این باید اطمینـان حاصـل شـود که کاشی ها تمیز و فاقد آلودگی بوده تا موجب کاهش چسبندگی نگردد.

روش اجرا:

با استفاده از یک ماله یا کاردک دندانه دار چسب آماده شده را به ضخامت ۲ تا ۳ میلیمتر بر روی سطح بتنی بمـالید . در هـر مرحـله باید چسـب را روی مساحتی بمـالید که بتوانید آن را در مـدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه کاشیکاری کنید. کاشی را به آرامـی به چسب فشار دهید. برای چسبندگی بهتر کاشی را در حین فشردن به آرامی در جای خـود حرکت دهـید. بسـتـه به نـوع و اندازه کاشـی درزهـای مناسبی در بین کاشی ها در نظر بگیرید. در هنگام نصب کاشی ها دقت کنید که چسب کاشـی درز بین کاشی ها را پر نکند و درز به اندازه حداقل نصف ضخامت کاشی جای دوغاب کاری داشته باشد . دوغاب کاری درزها را می توان ۲۴ ساعت پس از کاشی کاری انجام داد.

نکات ایمنی :

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوسـت با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید . مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید .

مشخصات ارائه شده جزئیات قابل اعتماد ، دقیق و بروز بودن دانش محصولات می باشد. با توجه به اینکه محصولات بدون حضور کارشناسان این شرکت مورد استفاده قرار می گیرند لذا کمیت و مشخصات ارائه شده محصولات طبق مشخصات ارائه شده مورد تایید می باشد و شرکت ضامن نوبه و راهنمایی عوامل دیگر نمی باشد. شرایط آب و هوایی ممکن است موثر باشد در عملکرد محصول ایجاد نماید.