



# KARIZ BOND

## مشخصات :

یک محلول امولسیون پلیمری است که به ملات افزوده می شود تا چسبندگی و مقاومت در برابر آب آنرا بهبودبخشد. این محصول جهت کاربرد در تعمیرات، آب بندسازی، نفوذناپذیرسازی بتن و سطوح سیمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

## موارد مصرف :

- افزایش چسبندگی در بتن و ملات
- ملاتهای لکه گیری با ضخامت کم
- اتصال بین بتن جدید و قدیم
- تولید انواع ملاتهای تعمیراتی
- تهیه بتونه سنگ

## فواید :

- مقاومت بسیار خوب در برابر آب
- کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی
- بهبود قابل ملاحظه مقاومت سایشی و شیمیایی
- فاقد یون کلر



## مشخصات فنی:

شکل ظاهری:  
سفید

نوع:  
امولسیون استایرن بوتادین

وزن مخصوص:  
۱/۰۱ کیلوگرم بر لیتر

بسته بندی:  
بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی  
گالن های ۲۰ کیلوگرمی

بسته بندی



Galon

## KARIZ BOND

### روش مصرف:

نسبت اختلاط: بسته به کاربرد مورد نظر، به نسبت ۱ : ۱ تا ۳ : ۱ به آب اختلاط افزوده می شود.  
مقدار مصرف: ۵/۰ تا ۱ کیلوگرم Kariz Bond برای یک متر مربع ملات به ضخامت ۱ سانتی متر

### نکات ایمنی:

این چسب یک ماده پایه سیمانی است لذا از استشمام غبار آن و از تماس مستقیم با پوست و چشم جلوگیری کنید. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید .  
مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید .

### مشخصات فنی:

شرایط نگهداری:  
دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد نگهداری شود.

مدت نگهداری:  
۱۲ ماه پس از تولید به شرط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده در محل خشک و خنک