



Kariz FloorCemcolor



مشخصات فنی

رنگ :
بیش از ۳۰ نوع رنگ متنوع

نوع :
بودری

زمان خشک شدن:
سطحی کمتر از ۵ ساعت و کامل ۴۸ ساعت

وزن مخصوص ظاهری :
۱/۱± ۰۲/۰ kg/lit

تجهیزات کاربرد :
کاردک

مشخصات :

نسل جدید کف پوش های ساختمانی و صنعتی با پایه سیمان می باشد که ضمن تأمین نیاز رنگی و زیبا سازی باعث محافظت و افزایش عمرسازه می شود.

موارد مصرف:

- کف پارکینگ و ساختمانهای صنعتی
- سالن های انبار مونتاژ
- سالن های تعمیرگاه، کارگاه و سکوهای بارگیری، صنایع غذایی و آشپخانه های نگهداری و شستشوی هواپیما می باشد.

فواید :

- اجرای آسان
- قابلیت اجرا در وضعیت ایستاده
- قابلیت پذیرش مقادیر زیاد پرکننده
- مقاومت بالا در مقابل تماس زودتر از موعد با آب
- اقتصادی تر و ارزان تر از رنگ های اپوکسی و پلی یورتان
- سهولت آماده سازی و مصرف، بدون نیاز به استفاده از حلال های آلی
- غیر آتش زا و قابل مصرف روی تمام مصالح ساختمانی

Kariz FloorCemcolor

کاربرد :

میزان پوشش :

سطوح سیمانی و بتنی : $1000-1200 \text{ gr/m}^2$ ، حداقل ۱۰۰۰ میکرون

روش مصرف :

آماده سازی سطح: سطح باید خشک، تمیز، و عاری از چربی و روغن باشد. ذرات ماسه سست را بوسیله جاروی دستی یا برقی از روی سطوحی که دانه دار شده اند جمع آوری کنید.

اختلاط : $8/3-5/3$ لیتر آب تمیز فاقد املاح به ۱۰ کیلوگرم فلور سمکالر اضافه کرده و ترجیحا با مخلوط کن های دستی دور پایین (۱۵۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه) تا بدست آمدن یک مخلوط یکنواخت مخلوط نمائید. چنانچه مخلوط کمی سفت شد مجدداً به هم بزنید تا روان گردد. این پیوشش رنگی توسط کاردک قابل اجرا است. فلور سمکالر باید حداقل به مدت ۴۸ ساعت مرطوب نگه داشته شود.

روش اجراء: مواد مخلوط شده و آماده را به بوسیله کاردک بر روی سطح از قبل زنجاب شده اجراء نمایید تا لایه ای یکنواخت و ضخامت مورد نظر بدست آید. در هنگام مصرف از وجود تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید. در محل سرپوشیده مصرف نشود. پس از استفاده، کلیه وسایل و ابزار آلات را با تینر تمیز کنید. در هنگام استفاده از عینک و دستکش استفاده شود.

نکات ایمنی :

در صورت تماس با چشم یا مخاطهای تنفسی با آب گرم بشوئید و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

مشخصات فنی

تجهیزات کاربرد :

کاردک

شرایط نگهداری :

در محیط خشک و دمای حداکثر 35°C

بسته بندی :

سطل

مدت نگهداری :

۱۲ ماه پس از تولید به شرایط نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده

