




## KARIZ MOLD OIL

### مشخصات :

نوعی روغن بر پایه حلال های نفتی می باشد که با ایجاد یک لایه چرب بر روی سطوح قالبهای فلزی، چوبی، پلاستیکی، باعث جداسازی بتن از قالب می گردد.



### مشخصات فنی

رنگ :

قهوه ای روشن

شکل :

مایع

وزن مخصوص :

$0.85 \pm 0.02$  کیلوگرم بر لیتر

شرایط نگهداری :

دور از تابش مستقیم آفتاب و انجماد

نگهداری شود.

بسته بندی :

بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی و

گالن های ۲۰ کیلوگرمی

مدت نگهداری :

۱۲ ماه پس از تولید به شرط :

نگهداری در بسته بندی اولیه و باز نشده در

محل خشک و خنک

بسته بندی

### موارد مصرف :

- انواع قالبهای فلزی، چوبی، پلاستیکی
- قالبهای لغزنده

### فواید :

- عدم چسبندگی بتن به قالب
- فاقد اثرات منفی بروی سطح بتن
- جلوگیری از خوردگی قالبهای فلزی
- صرفه جویی اقتصادی
- باعث تغییر رنگ در بتن نمی شود.
- غیر قابل انحلال در آب



Flow Bin



Drum

## KARIZ MOLD OIL

## روش مصرف :

نحوه اجرا : روغن قالب را بوسیله قلم مو، پارچه یا اسپری اجراء گردد. این ماده بصورت آماده مصرف می باشد و تنها در هنگام مصرف می بایست به صورت مطلوب هم زده شود.

## میزان مصرف :

جهت قالبهای فلزی یا پلاستیکی : ۲۵-۲۰ متر مربع به ازای هر کیلوگرم  
جهت قالبهای چوبی : ۱۲-۱۰ مترمربع به ازای هر کیلوگرم

## نکات ایمنی :

در صورت تماس با پوست ، چشم ، باعث صدمه به این اعضاء خواهد شد . هنگام کار با این ماده استفاده از ماسک، دستکش و عینک ایمنی توصیه می شود. در صورت آلوده شدن چشم و یا پوست با این ماده محل آلوده شده را به دقت با آب تمیز بشویید .مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزد .